



Rundstecker K04.00

Passt auf alle Sensoren mit 4-poligen Rundsteckern mit Gewinde M8

Produktmerkmale

- vorkonfektionierte Kabelsätze mit offenem und abgemantelterm Ende
- M8-Stecker passend auf alle Sensoren mit 4-poligem Rundstecker und Gewinde M8
- hohe Schutzart
- verschiedene Kabellängen verfügbar

Technische Zeichnung

BILD 1/3

K04.00.




BILD 2/3

female M8



BILD 3/3

1) _____ **BN**

2) _____ **WH**

3) _____ **BU**

4) _____ **BK**

Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

K04			
	G		Sheath material PVC, black
	H		Sheath material PUR, black
		001	Cable length 1 m
		003	Cable length 3 m
		005	Cable length 5 m
		000	Cable length 10 m
			Other cable materials and cable lengths on request

Artikel-Merkmale

Attribute	K04G...	K04H...
Schaltstrom max. je Kontakt	3 A	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	800 V	
Betriebsspannung max.	30 V DC	
Betriebsspannung max.	30 V AC	
Muttermaterial	Brass	
Material Umspritzung	PUR	
Kabelmaterial	PVC	PUR
Kabel Temperaturbereich bewegt min.	-25 °C	
Kabel Temperaturbereich bewegt max.	85 °C	
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.	-25 °C	
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.	85 °C	
Lagertemperatur min.	-25 °C	
Lagertemperatur max.	85 °C	
Anzugsdrehmoment für Muttern	0,5 N m	
Steckertyp	M8 socket, straight	
Kabelfarbe	Black	
Kabellänge	10 m	
Kabeldurchmesser	5 mm	
Polanzahl	4	
Litzenanzahl	4	
Litzenquerschnitt	0,25 mm²	
Kabeltyp	LIYY	
Zulassung nach	UL/CSA	