



Sensor de inclinação N3

O sensor de inclinação N3 possui design robusto e alta resistência a impactos e vibrações. Este sensor é utilizado para medição de inclinação em máquinas agrícolas, construção civil, caminhões fora de estrada entre outras aplicações severas. O sensor de inclinação N3 oferece alta resolução e repetitividade. Ele pode ser facilmente programado e a posição neutra ajustada através de um controle remoto infravermelho.

Especificação Técnica

- Elevada vida útil e confiabilidade devido à tecnologia MEMS
- Os sinais de saída analógicos podem ser combinados com sinais de saída digitais
- Range de medição $\pm 60^\circ$
- Classe de proteção IP67
- Temperatura de trabalho -40°C até $+70^\circ\text{C}$
- Sinal de saída em tensão ou corrente
- Resolução até $\leq 0.04^\circ$
- Ajuste da posição neutra através de controle remoto
- Seleção de delay para funções liga/desliga no sinal de saída

Características do artigo

Attribute	N3.A1...	N3.A2...	N3.D0....	N3.K1....	N3.K2....
Max. switching voltage	-		48 V DC		
Max. switching current	-		1 A		
Max. switching power	-		30 W		
Polarity reversal protection	yes				
Output signal min.	-	0.5 V DC	-		0.5 V DC
Output signal max.	-	4.5 V DC	-		4.5 V DC
Output signal min.	4 mA	-		4 mA	-
Output signal max.	20 mA	-		20 mA	-
Output signal - centre position/zero position	-	2.5 V DC	-		2.5 V DC
Output signal - centre position/zero position	12 mA	-		12 mA	-
EMC immunity (Norm)	ISO 11452-5:2000 ISO7637-2:2004				
EMC emission (Norm)	DIN EN 55025:2003				
Operating voltage min.	10 V DC				
Operating voltage max.	30 V DC				
Current consumption	24 mA		36 mA		
Load resistance min.	-	10000 Ohm	-		10000 Ohm
Load resistance max.	200 Ohm	-		200 Ohm	-
Short-circuit resistance to GND	no				
Short-circuit resistance to supply	no				
Linearity error	typ. +-1 %				
Repeating accuracy	= 25°:0,2°, >25°:0,5 °				
Signal update rate	100 Hz				
Technology	MEMS				
Number of measurement axes (Number)	1				
Angle measuring range	(Selectable in 5° increments) ±5°...±60 °				
Initialisation time after power on/start-up time	500 ms				
Switching points	-		(Selectable in 0.5° increments) ±1.5° ...±60 °		
Zero justification	±5°				
Vibration filter	40 Hz				
Switching output	-		2x NO		

Características do artigo

Attribute	N3.A1...	N3.A2...	N3.D0....	N3.K1....	N3.K2....
Connection type (switching output)	-		Selectable		
Outputs	4...20mA	0,5...4,5V	Relay	4...20mA + relay	0,5...4,5V + relay
MTTF	29.7 a	29.3 a	29.7 a		29.3 a
Resolution	= 25°:=0,04°,>25°:=0,14 °				
Temperature coefficient	0.008°/K				
Protection class	IP67 DIN EN 60529				
Operating temperature min.	-40 °C				
Max. operating temperature	70 °C				
Min. storage temperature	-40 °C				
Max. storage temperature	85 °C				
Min. cable temperature range, moving	-10 °C		-5 °C	-40 °C	
Max. cable temperature range, moving	105 °C		80 °C		
Min. cable temperature range, fixed installation	-30 °C		-40 °C		
Max. cable temperature range, fixed installation	105 °C		80 °C		
Shock resistance (Norm)	DIN IEC 68 Teil 2-27				
Vibration resistance (Norm)	DIN IEC 68 Teil 2-6 DIN IEC68-2-64				
Impact resistance (Norm)	max. 50 g				
ESD insulation resistance (Norm)	ISO 10605:2008				
Torque for fastening screws	6 N m				
Weight	100 g				
Connector type	Deutsch 8 pol.				
Cable length	Variable (1m, 3m, 5m, 10m)				
Connection	Deutsch, 8-pin / cable outlet				
CE label	yes				